



**20**

Años de experiencia



**2000**

Ventanas por día



**250+**

Empleados



Av. Jaume de Recoder 92 bjs (+34) 641 100 657  
08301 Mataró- BCN Fijo:+34 936277181



info@adyburmar.com

@adyburmar



## Ventanas de Madera Catálogo

El hogar es un lugar muy importante en la vida de todos.

Por eso ponemos todo el empeño en que la calidad de nuestras ventanas satisfaga los gustos más exigentes.

Queremos tu hogar ganar un brillo y encanto único gracias a nuestras ventanas y que siempre será cálido y elegante.



## Tabla de contenido

<b>Tecnología</b>	<b>4</b>
<b>Características de diseño de ventanas de madera</b>	<b>7</b>
<b>Ventanas de madera</b>	<b>8</b>
IV 92 Eurolínea	10
IV 88 Eurolínea	16
IV 78 Eurolínea	22
IV 68 Eurolínea	28
Eurolínea Systems comparación	34
PARYŻ Sistema escandinavo-francés	36
Sistema abatible	40
Sistema unitas	44
Sistema escandinavo	48
Comparación del sistema	52
	56
<b>Ventanas de madera y aluminio.</b>	<b>58</b>
Madera-aluminio 78 mm	60
Madera-aluminio 68 mm	64
<b>Sistemas de terraza</b>	<b>68</b>
FS Balcón portal HS Balcón corredizo	70
PSK Balcón oscilobatientes y corredizo	74
	78
<b>¡Casi cualquier color que quieras!</b>	<b>82</b>
<b>Adornos</b>	<b>88</b>
Ventilación	90
Ventanas de madera – Adornos	92
Barras de montaje pegadas	94
Perlas de vidrio	96
Tiras para cubrir ventanas	98
Ranuras de goteo decorativas para sistemas Belgia	100
Seguridad	102
Espaciador de borde cálido	104
colección de manillas	106

# Tecnología


**Nuestras ventanas están hechas de pino, roble, alerce y caoba exótica – meranti.**

Los métodos de fabricación que utilizamos para nuestros perfiles de madera requieren una preparación muy cuidadosa de los materiales, que deben secarse muy bien.

Sólo la automatización al 100% puede garantizar la correcta realización de este proceso.

La madera cuadrada está pegada a partir de listones.

para evitar que los perfiles se deformen en el futuro. Las ventanas terminadas se impregnan y se cubren con una capa de pintura de acabado para una mayor durabilidad.






## Características de diseño de ventanas de madera.

1. Posibilidad de instalar triple acristalamiento, proporcionando un excelente aislamiento térmico y acústico.
2. Tres juntas después del contacto entre sí, crean dos cámaras de aire, aislando adicionalmente la habitación.  
Al mismo tiempo permiten el lento intercambio de aire pre-calentado.
3. Las tapas térmicas protegen el marco de la ventana contra la humedad del exterior. Drenan el agua de lluvia fuera de los marcos de las ventanas, protegiendo así toda la estructura contra la humedad.
4. La estructura es de madera encolada de 3 o 4 capas.

ventanas de madera



## IV 92 Euroline




Las ventanas **Euroline 92** tienen la mayor profundidad de marco y ofrecen el mejor rendimiento. El amplio perfil del marco garantiza un excelente rendimiento térmico y acústico.



-  La versión estándar incluye unidad de triple acristalamiento con calefacción. coeficiente de transferencia  $Ug = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
-  Las ventanas pueden ser de pino empalmado, pino macizo, meranti, roble y alerce siberiano.

## System IV 92 Euroline




 Los herrajes Maco Multi-Matic están equipados con bloqueo de la manilla, micro-ventilación y elevación de hoja.

 El espesor del acristalamiento oscila entre 48 mm y 54 mm.

## Versiónes disponibles del sistema IV 92 Euroline



IV 92 Euroline



IV 92 Euroline Soft





IV 92 Euroline Belgia



IV 92 Euroline Retro



## IV 88 Euroline




Las ventanas **Euroline 88** tienen perfiles fabricados con materiales naturales. El menor coeficiente de transferencia de calor también proporciona ahorros adicionales.



-  La versión estándar incluye unidad de triple acristalamiento con calefacción. coeficiente de transferencia  $Ug = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
-  Las ventanas pueden ser de pino empalmado, pino macizo, meranti, roble y alerce siberiano.

## System IV 88 Euroline



 Los herrajes Maco Multi-Matic están equipados con bloqueo de la manilla, micro-ventilación y elevación de hoja.

 El espesor del acristalamiento oscila entre 44 mm a 55 mm

## Versiónes disponibles del sistema IV 88 Euroline



IV 88 Euroline




IV 88 Euroline Soft






IV 88 Euroline Belgia




IV 88 Euroline Retro



## IV 78 Euroline





Las ventanas **Euroline 78** son un excelente producto elaborado con materiales naturales. La duradera madera de roble, el cálido pino, el exótico meranti o el hermoso alerce siberiano realzarán la sensación única de su espacio.




-  La versión estándar incluye unidad de triple acristalamiento con calefacción. coeficiente de transferencia  $Ug = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
-  El hardware MACO MULTI-MATIC tiene un mal manejo del mango dispositivo, ventilación por goteo y elevador de hoja.

## System IV 78 Euroline




-  El perfil tiene un espesor de 78 mm y está fabricado con 3 o 4 capas encoladas.  
madera laminada
-  El espesor del acristalamiento oscila entre 34 mm y 40 mm.

## Versiónes disponibles de IV 78 Euroline system



IV 78 Euroline



IV 78 Euroline Soft




IV 78 Euroline Belgia



IV 78 Euroline Retro



## IV 68 Euroline





El sistema **IV 68 Euroline** incluye ventanas de madera laminada encolada de 3 capas con un espesor de 68 mm. Con su excelente apariencia, satisfarán fácilmente los gustos incluso de los clientes más exigentes.




 Los herrajes Maco Multi-Matic están equipados con bloqueo de la manilla, micro-ventilación y elevación de la hoja.

 El espesor del acristalamiento oscila entre 24 mm y 30 mm.

## System IV 68 Euroline




Section D



Section A

Section C



Las ventanas están cubiertas con un barniz impermeable de 4 capas, que prolonga la durabilidad de la ventana.

Los barnices utilizados son 100% ecológicos. La más alta calidad y durabilidad para su cliente.

## Versiónes disponibles de IV 68 Euroline system



IV 68 Euroline




IV 68 Euroline Soft




IV 68 Euroline Belgia



IV 68 Euroline Retro





## Sistema de comparación Euroline



Tipos de ventanas	IV 92 Euroline	IV 88 Euroline	IV 78 Euroline	IV 68 Euroline
Coeficiente de transferencia de calor	$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Coeficiente de transferencia de calor del acristalamiento. $U_g$	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profundidad de instalación	92 mm	88 mm	78 mm	68 mm
Aislamiento acústico	$R_w = 32 \text{ dB}$	$R_w = 32 \text{ dB}$	$R_w = 32 \text{ dB}$	$R_w = 32 \text{ dB}$
Espesor del acristalamiento	48 mm – 54 mm	44 mm – 50 mm	34 mm – 40 mm	24 mm – 30 mm


## PARYŻ Sistema escandinavo-francés



En este sistema, la hoja queda al ras del marco y la ventana se cierra mediante un pestillo de varilla específico.





- ✓ La versión estándar incluye unidad de doble acristalamiento con calefacción. coeficiente de transferencia  $Ug = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- ✓ Las ventanas pueden ser de pino empalmado, pino macizo, meranti, roble y alerce siberiano.
- ✓ Parteluz móvil, característico de este perfil. Sin multi-punto sistema de bloqueo. Bisagras disponibles: Agas Loutre Paryż.

## PARYŻ Sistema escandinavo-francés



- ✓ Un perfil dedicado al mercado francés con tapones antigoteo.  
y tiras de enmascarar de madera.
- ✓ Las cascadas para ventanas están disponibles en bruto pero también en blanco  
y en negro.
- ✓ El espesor del acristalamiento oscila entre 24 mm y 30 mm.

## Sistema abatible



Las ventanas abatibles tradicionales se abren a el exterior, ofrecen grandes posibilidades de disposición. Gracias a ellos podemos planificar el espacio de forma más eficiente.




Barnices ecológicos e impermeables.




Bisagras de tijera con función EASY CLEAN.

## Sistema abatible con alféizar



## Sistema abatible sin alféizar



El ancho del perfil es de 68 mm. También existe una opción adicional con un umbral exterior de 78 mm de ancho.

## Marco del sistema




Las ventanas de guillotina de estilo inglés utilizan un sistema de deslizamiento vertical.

Tienen pesos o resortes especiales para facilitar el movimiento de las hojas.



Las ventanas están revestidas únicamente con colores sólidos.

- ✓ Barnices ecológicos e impermeables.
- ✓ Las ventanas pueden ser de pino empalmado, pino macizo, meranti, roble y alerce siberiano.
- ✓ Pesas o resortes convencionales de hierro fundido para facilitar movimiento de faja.


**Sistema de guillotina en los muelles.**



**Faja con las pesas**



## sistema unitas





Las ventanas pivotantes son una excelente opción cuando se necesita una ventilación rápida y frecuente. Gracias a su diseño y herrajes especiales, la ventana puede girar 180 grados con un solo movimiento. Esto ayuda con la ventilación y hace que la ventana sea más fácil de limpiar. Un solo mango controla todas las funciones.

✓ Apto para su uso con cubiertas de aluminio.


✓ Las ventanas cuentan con herrajes fabricados por G-U, con sistema de cierre multipunto central UNI-JET. La versión estándar incluye levas de seta autoajustables CLEVERLE.

✓ Perfil de 68 mm – unidad de acristalamiento de 24–28 mm  
Perfil de 78 mm – unidad de acristalamiento de 34–40 mm




## IV 68 Unidas



## IV 78 Unidas



## sistema Escandinavo



Las ventanas de estilo escandinavo son una excelente opción para las personas que viven en zonas expuestas al viento. Las fuertes ráfagas presionan la hoja contra el marco, haciendo que la ventana sea aún más hermética. Las ventanas se abren al exterior para ahorrar espacio en el interior y facilitar el equipamiento.





La ventana puede equiparse con cubiertas de aluminio. en el exterior.



Posibilidad de utilizar una unidad de triple acristalamiento.

## sistema Escandinavo



 Vástago abierto hacia el exterior.

 Perfil de 95 mm – acristalamiento de 24 mm

Perfil de 117 mm – unidad de acristalamiento de 36–40 mm

## Comparación de los sistemas.

WINDOWS and DOORS 




	Casement	Sash	Unitas	Scandinavian
 Profundidad de instalación	68 mm	158 mm	68 mm 78 mm	95 mm 117 mm
 Coeficiente de transferencia de calor del acristalamiento.	Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K
 Espesor del acristalamiento	24 mm	20 mm – 24 mm	24 mm – 40 mm	24 mm – 40 mm
 Aislamiento acústico	Rw = 32 dB			
 Pintura impermeable respetuosa con el medio ambiente				

**Ventanas de  
madera y aluminio.**





## Madera-aluminio 78 mm



El uso de ventanas de madera y aluminio permite mantener un clima cálido en el interior, con la garantía simultánea de que el aluminio en el exterior proporcionará a las ventanas la mejor protección contra las inclemencias del tiempo y, por tanto, su longevidad.





- ✓ Barnices ecológicos e impermeables.
- ✓ La versión estándar incluye unidad de triple acristalamiento con calefacción. coeficiente de transferencia  $Ug = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- ✓ Tapas de aluminio fabricadas por ALURON.

## Madera-aluminio 78 mm



- ✓ Tres juntas son estándar.
- ✓ El aluminio utilizado desde el exterior protege la madera.  
y garantiza durabilidad.
- ✓ El espesor del acristalamiento oscila entre 36 mm y 46 mm.
- ✓ La oferta también incluye los siguientes tipos de superposiciones:  
CLÁSICO, RETRO, CUADRADO en varias estructuras.


## Madera-aluminio 68 mm



Se trata de ventanas en las que se combinan madera y aluminio de forma que se maximicen los valores funcionales y estéticos de cada una de las materias primas.

- ✓ Barnices ecológicos e impermeables.
- ✓ La versión estándar incluye unidad de doble acristalamiento con calefacción. coeficiente de transferencia  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- ✓ Tapas de aluminio fabricadas por ALURON.

## Madera-aluminio 68 mm



-  Tres juntas son estándar.
-  El aluminio utilizado desde el exterior protege la madera.  
y garantiza durabilidad.
-  El espesor del acristalamiento oscila entre 24 mm y 32 mm.

# Sistemas de terraza



## FS Balcón portal




Con el sistema de balcón FS Portal se pueden plegar las puertas moviéndolos de forma fácil y segura hacia los lados, lo que aumenta el tamaño de apertura claro y permite un fácil acceso al espacio exterior. El sistema puede utilizar hasta 7 hojas de ventana correderas para organizar la apertura de diversas formas, cubriendo una longitud de hasta 6,3 m.

 Espesores de perfil disponibles: 68, 78, 88 y 92 mm.

 Madera laminada encolada de 3 o 4 capas. Adecuado para su uso con un umbral bajo de aluminio.

 Apto para su uso con cubiertas de aluminio.

## FS Portal balcón



-  Hojas correderas plegables (puertas tipo acordeón).
-  Barnices ecológicos e impermeables.
-  Herrajes fabricados por Siegenia.

## HS Balcón corredero






Las puertas correderas elevables HS son la elección perfecta para quienes aprecian la comodidad al salir al balcón o terraza o al espacio abierto del jardín.

Permiten muy buen contacto con el entorno porque no ocupan espacio en el interior cuando están abiertas.



- ✓ Espesores de perfil disponibles: 68, 78, 88 y 92 mm.
- ✓ Umbral bajo de aluminio.
- ✓ Madera encolada en 3 o 4 capas. Se pueden utilizar varios esquemas.

## Balcón corredero HS




**Section D**



- ✓ Barnices ecológicos e impermeables
- ✓ Apto para su uso con cubiertas de aluminio.
- ✓ Herrajes fabricados por Siegenia.

## PSK Balcón corredera oscilobatiente






Las puertas correderas oscilobatientes de madera **PSK** están pensadas para todo aquel que quiera ahorrar el máximo espacio posible.

Con el diseño **PSK** te resultará mucho más fácil acondicionar tu local de forma eficiente, sin desperdiciar espacio para la apertura de la hoja.

-  Espesores de perfil disponibles: 68, 78, 88 y 92 mm.
-  Umbral de madera estándar.
-  Madera encolada de 3 o 4 capas.
-  La posibilidad de inclinar la hoja.

## PSK Balcón oscilobatientе



**Section D**



- ✓ Apto para su uso con cubiertas de aluminio.
- ✓ Pintura impermeable respetuosa con el medio ambiente.
- ✓ Herrajes fabricados por Siegenia.

# ¡Casi cualquier color que quieras!



**El ojo humano puede decir  
la diferencia entre  
una innumerable variedad de  
colores.**

Naturalmente, queremos disfrutar de esta abundancia también en nuestra vida diaria.

Por eso seguimos expandiéndonos.  
nuestra gama con nuevos colores.

Hacemos esto precisamente para recrear  
Los colores naturales profundos que  
infunden a nuestras ventanas poder y  
estilo.  
y vitalidad.



### Paleta de colores disponible

Pine wood



Meranti wood



Oak wood



Pine wood



Meranti wood



Oak wood



Pinia

Auburn




Old pine



Sipo




Cypress



Framire





Iroko



Sapelli

¡NOTA! Tenga en cuenta que la madera cubierta con barnices transparentes (azul) que muestran su estructura, especialmente la madera de Meranti, puede tener diferentes tonalidades en cada elemento.

Los mini-conectores serán visibles en el pino Calcink.




¡NOTA! Tenga en cuenta que la madera cubierta con barnices transparentes (azul) que muestran su estructura, especialmente la madera de Meranti, puede tener diferentes tonalidades en cada elemento.

Los mini-conectores serán visibles en el pino Calcink.



## Accesorios



## Ventilación





Las rejillas de ventilación instaladas en el marco de la ventana forman parte del sistema de ventilación y garantizan el suministro correcto de aire fresco al interior de su apartamento.



Las actividades diarias habituales producen vapor de agua, lo que aumenta el nivel negativo de humedad interior. La humedad elevada es muy perjudicial para nuestra salud y para el propio edificio.


## Ventanas de madera – Adornos\*




El acristalamiento ornamental es una excelente opción si le da a sus ventanas un aspecto único. Los adornos tienen una gama muy amplia de aplicaciones gracias a sus propiedades funcionales y decorativas. Se pueden utilizar con éxito como acristalamiento para tabiques en lugares como el baño o la cocina. Gracias a la amplia gama de estampados disponibles, se pueden utilizar en viviendas y naves industriales.

\* ornaments can be installed vertically and horizontally


## Barras de montaje pegadas




Roller 25 x 12 mm




Roller Plus 25 x 12 mm




Roller 35 x 12 mm




Roller Plus 35 x 12 mm




Trapezoidal 25 x 12 mm




Retro 25 x 12 mm




Conical 25 x 12 mm



Trapezoidal 35 x 12 mm



Retro 35 x 12 mm







Conical 35 x 12 mm



Divisores pegados directamente sobre el cristal. Están hechos del mismo material que la ventana para crear un producto visualmente consistente. Nuestra gama incluye divisores simulados con un espesor de 25 mm y 35 mm.

## Perlas de vidriado




Las cuentas de acristalamiento se instalan en el interior.


Están hechos de la misma madera que la utilizada para la ventana.

Se utilizan para fijar el cristal pero, gracias a las diferentes formas de las perlas disponibles en nuestra gama (desde versiones simples hasta versiones más ornamentales), puedes hacer que toda la ventana luzca única..


## Tiras para cubrir ventanas




**Angled 40x10 mm**




**Rounded R3 40x12 mm**



**Retro 40x10 mm**




**Roller 40x12 mm**




**Roller Plus 40x12 mm**


**Concave R3-2 50x12 mm**




**Rounded R3-3 50x12 mm**




**Straight R3-2 50x12 mm**




**Convex R3-3 50x12 mm**




**Convex R15A 50x26 mm**




## Ranuras de goteo decorativas para sistemas Belgia




Drip Bead R3



Decorative Drip Bead




Drip Bead R30



Retro Drip Bead

## Seguridad



Las ventanas estándar no ofrecen una protección óptima contra robos. Sus herrajes y acristalamientos no garantizan una seguridad adecuada durante los intentos de robo. Esto aumenta el riesgo de robo de propiedad en dichas casas.

Sin embargo, hoy en día también se pueden comprar ventanas seguras, es decir, ventanas con mayor resistencia al robo. El nivel de seguridad se indica mediante las clases de resistencia **RC**.

Han reemplazado las clases anteriores – WK. En el caso de las ventanas utilizadas en viviendas unifamiliares, dos clases son las más comunes, es decir, **RC1** y **RC2**.

El hardware de seguridad clasificado como **RC1** y **RC2** garantiza una protección correcta contra intentos de robo realizados con fuerza y herramientas. Esto hace que sea más difícil entrar debido al número de seta y tirador con llave y cristal laminado especial.

\* el número de guardas depende del tamaño de la ventana

## Espaciador de borde cálido



**SWISSPACER** es uno de los elementos más importantes de una ventana energéticamente eficiente. Los espaciadores de vidrio aislante sellan los bordes de las unidades de vidrio aislante y proporcionan un aislamiento térmico ideal.

Colores disponibles:

Black  
RAL 9005

Dark brown  
RAL 8014

Light brown  
RAL 8003

Grey  
RAL 9023


Light grey  
RAL 7035

White  
RAL 9016

## colección de manillas

### Dublin

NEW IN THE OFFER!




### Atlanta Secustik®



### Tokyo



La oferta también incluye tiradores Tokyo con botón o llave.




La oferta también incluye tiradores Atlanta Secustic® con botón o llave..

Cuando gire la manija **Secustic®** 180 grados desde la posición cerrada a la posición inclinada, escuchará el mecanismo de auto-bloqueo con un clic preciso en diferentes posiciones. Este ruido característico que hacen los tiradores **Secustic®** es un toque extra para indicarle que su casa está segura.

Cuando gira la manija, la ventana se cierra con un clic preciso de los pasadores montados con resorte y los componentes de bloqueo (1) en huecos especiales dentro del gabinete (2).

# STOLLAR ventana sistemas



**La casa es una parte importante de la vida de todos.**

Aquí es donde gastamos más de nuestro tiempo libre, relajándonos en la tranquilidad de nuestro espacio acogedor y bien iluminado.


Por eso hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros productos satisfagan los gustos más exigentes. y son cómodos de usar para todos nuestros clientes.

Nuestras ventanas garantizan un excelente confort y transforman el interior de su hogar en un espacio lleno de luminosidad, elegancia y calidez.





Años de experiencia nos han permitido formar un equipo que produzca, ensamble y venda profesionalmente nuestros productos.



Cada persona de nuestro equipo se preocupa por la comodidad del trabajo tanto de compañeros de trabajo como de clientes..



Escanea QR



**34 641 10 06 57**